



Pagrindiniai hidroizoliacijos drėgnose patalpose įrengimo etapai yra šie: gruntavimas, izoliavimas klijuojant juostą ant kampų, tepamas hidroizoliacijos sluoksnis ant juostos, izoliuojamas vandens surinkimo kolektorius, tepama hidroizoliacija ant visų paviršių - ištinis sluoksnis.

Darbo etapai



Grindinio paviršių paruošimas hidroizoliacijai. Pirmasis žingsnis – gruntavimas. Gruntavimas padidina hidroizoliacijos sluoksnio adheziją su grindinio paviršiumi.



Grindinio paviršių paruošimas hidroizoliacijai. Antrasis žingsnis – hidroizoliacijos sluoksnio uždėjimas. Hidroizoliacijos sluoksnis turi būti uždėtas 100 mm pločio hidroizoliacijos



Grindinio paviršių paruošimas hidroizoliacijai. Trečiasis žingsnis – hidroizoliacijos sluoksnio uždėjimas. Hidroizoliacijos sluoksnis turi būti uždėtas 100 mm pločio hidroizoliacijos



Grindinio paviršių paruošimas hidroizoliacijai. Ketvirtasis žingsnis – hidroizoliacijos sluoksnio uždėjimas. Hidroizoliacijos sluoksnis turi būti uždėtas 100 mm pločio hidroizoliacijos



Šalies hidroizoliuoti grindų paviršių "šlapiose patalpose" - tai yra, kurioje yra vandens, ir jo išėjimo į lauką kraštus ir aplink kolektorių




Šalies hidroizoliuoti grindų paviršių "šlapiose patalpose" - tai yra, kurioje yra vandens, ir jo išėjimo į lauką kraštus ir aplink kolektorių



Šalies hidroizoliuoti grindų paviršių "šlapiose patalpose" - tai yra, kurioje yra vandens, ir jo išėjimo į lauką kraštus ir aplink kolektorių



Šalies hidroizoliuoti grindų paviršių "šlapiose patalpose" - tai yra, kurioje yra vandens, ir jo išėjimo į lauką kraštus ir aplink kolektorių



Panašūs straipsniai:{loadposition related_articles}